



RALMONT®

Dichtungssysteme

Einfach. Zuverlässig. Bauen.

RALMO® - Rundschnüre



Rundschnur geschlossenzellig, grau

Art. Nr.	Bezeichnung	lfm / Karton
1390	Rundschnur 6 mm, grau	100
1397	Rundschnur 8 mm, grau	100
1398	Rundschnur 10 mm, grau	100
1490	Rundschnur 13 mm, grau	100
1493	Rundschnur 15 mm, grau	100
1494	Rundschnur 20 mm grau	100
1495	Rundschnur 25 mm, grau	50
1496	Rundschnur 30 mm, grau	25
1773	Rundschnur 40 mm, grau, 1 m Stücke	150
1777	Rundschnur 50 mm, grau, 1 m Stücke	90
17911	Rundschnur 65 mm, grau, 1,5 m Stücke	82,5

Technische Daten: RALMO®-Rundschnüre

Eigenschaften	Klassifizierung
Materialtyp	PE
Materialbasis	Polyäthylen geschlossenzellig
Rohdichte DIN 53420-78	30.0 kg/m ³
Zugfestigkeit DIN 53571-78	längs: 320 kPa quer: 0 kPa
Dehnung beim Bruch DIN 53571-78	längs: 170 % quer: 0 %
Stauchhärte bei 40 % DIN 53577-76	85.0 kPa
Wärmeleitfähigkeit DIN 52612-69	0.033 W/mK
Wasseraufnahme DIN 53428-68	unter 1.0 Vol. % (7 Tage)
Temp. Einsatzbereich	-80 bis +90 °C – Trocken ohne mechanische Belastung
Brandverhalten DIN 4102	B2
Beständigkeit	sehr gut gegen Öle und Fette sowie gegen verdünnte Säuren, Laugen, Salzwasser und Waschmittel. Aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe verursachen Quellung / Schrumpfung. Eine Veränderung der mech. Eigenschaften tritt jedoch kaum ein.
Farbe	grau
Lieferform	Endlose Rollen und / oder Stangen



RALMONT®
Dichtungssysteme

RALMONT GmbH
Pavelsbacher Str. 17
92361 Berggau

info@ralmont.de
www.ralmont.de
www.ralmont-ptw-austria.at

T +49 (0)9181/516 40-20
F +49 (0)9181/516 40-21