

# RALMO<sup>®</sup> - Dichtmanschette

## Kabel-/Rohrmanschette – individuell anpassbar

### Produktbeschreibung:

Dehnzonen-Wandmanschette aus dünnem, dehnbarem, beschichtetem Polypropylen-Vlies, mit einem Dehnbereich in der Mitte für eine leichtere Applikation über Rohre oder Kabel. Vollflächig klebend mit Butyl und überputzbar.

### Die Dichtmanschette ist individuell zu bestellen.

Kabel-/Rohr-Ø minus 3 mm = Größe des Lochs und damit absolut Luft- und Wasserdicht.

Lochgrößen von 2 mm bis 19 mm.

### Anwendungsgebiete:

Abdichtung für Wasserrohre oder Kabel mit unterschiedlichen Durchmessern im Wand-Innenbereich.

### Produkteigenschaften:

- Abmessung: 150 x 150 mm
- ist auch horizontal zu verwenden
- Temperaturbeständig -5 °C / +60 °C
- Berstdruck: max. intern > 1,5 bar
- für dauerhaft stehendes Wasser geeignet
- Wasserundurchlässigkeit DIN EN 1928 (Verfahren B) > 1,5 bar
- Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001: 2015
- Made in Europe

### Chemische Beständigkeit:

Beständigkeit nach 7 Tagen Lagerung bei Raumtemperatur in folgenden Chemikalien:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| • Salzsäure 3 %                      | beständig |
| • Schwefelsäure 35 %                 | beständig |
| • Citronensäure 100 g/l              | beständig |
| • Milchsäure 5 %                     | beständig |
| • Kalilauge 3 % / 20 %               | beständig |
| • Natriumhypochlorid 0,3 g/l         | beständig |
| • Salzwasser (20 g/l Meerwassersalz) | beständig |



### Lagerung:

Bei Raumtemperatur und trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen, Verarbeitung innerhalb von 24 Monaten ab Versandtag.

Art. Nr.	Bezeichnung
16-8-2-15-15-4	RALMO <sup>®</sup> -Dichtmanschette, 150 x 150 mm, Membrane Ø: 40 mm