

Auf dem RALMO®-Anschlussflansch **EPDM-Butyl** kann die Abdichtung mit den Flüssigabdichtungen

- RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO (sehr niedriger SD Wert von 2 m)
- Enkolan Abdichtung 1K LF und Enkopur
- Bauder LIQUITEC PU
- Frankosil 1K Plus und Frankolon Thix
- REVOPUR WP 200
- Kemperol 2K PUR, Kemperol AC-Speed, Kemperol 1K-SF und Kemperol LF
- Triflex SmartTec und Triflex ProDetail
- Elapro 1K-Sil
- Botament RD 1 Universal und Botament RD 2 The Green One
- WIDOCRYL-Detail
- PCI Barraseal Turbo



Die Materialverträglichkeit wurde von den Herstellern der Flüssigabdichtung geprüft und freigegeben (andere Flüssigabdichtungen nur in Abstimmung mit dem Hersteller von Flüssigabdichtungen).

oder mit Bahnen wie:

- RALMO®-Tape 4000
- RALMO®-EPDM oder
- Bitumenbahnen (kalt)

**Geprüftes und
empfohlenes System**



stauwasserdicht fertiggestellt werden.

Material muss angeraut und mit Reiniger/Primer des Herstellers vorbehandelt werden.

Bitte befestigen Sie das Etikett auf dem RALMO®-Anschlussflansch für die nachfolgenden Gewerke. So kann auch der Abdichter ohne Bedenken sein Gewerk fertig stellen und an den Anschlussflansch anschließen.