


# RALMO<sup>®</sup> -Montageecke aus RALMO<sup>®</sup>-D-A-2 Alu innen SD 1500

In 0,48mm + stark klebendem Butyl 0,6 mm. Durch die Vliesbeschichtung überputzbar und überstreichbar, auch ohne Vlies erhältlich.



## Art. Nr. Bezeichnung

Alle FBA-Ecken werden auf Maß gefertigt

### Technische Daten: RALMO<sup>®</sup>-D-A-2 Alu innen SD 1500

Eigenschaften	Klassifizierung	Norm
Laminat Zusammensetzung:	PES – PE – PES	
Gewicht	231 g/m <sup>2</sup>	EN 29073-1
Dicke	0,49 mm	DIN 53 855
Reißkraft	Längs: >459 (N/5 cm) Quer: >367 (N/5 cm)	EN 12311-1
Reißdehnung	Längs: 69 % Quer: 169 %	EN 12311-1
Brandverhalten	B2	DIN 4102
Temperatureinsatzbereich	- 40 °C bis +80 °C	
Freibewitterung	keine	
UV Beständig	Ja	
Bitumenverträglich	Ja	

### Technische Daten: Butylband

Eigenschaften	Klassifizierung	Norm
Materialbasis	Butylkautschuk, 1,2 mm und 1,5 mm	
Dicke	0,6 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+/- 0 °C bis +30 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C	
Shore 00 Härte	ca. 40 (Butylschicht)	DIN 53505
Druckfestigkeit	ca. 0,06 N/mm <sup>2</sup>	DTU 39.4
Viskosität	standfest	Anlehnung an DIN EN ISO 7390
Festkörpergehalt	>99 %	DIN EN 10563
Brandverhalten	B2 – normal entflammbar Euroklasse E	DIN 4102-4
Bitumenverträglich	Ja	