



RALMONT®

Dichtungssysteme

Einfach. Zuverlässig. Bauen.

RALMO® - Hafttabelle Primer und Haftvermittler

RALMO®-Multi-Primer LFB lösemittelfrei

Sehr gute Haftung bei einer Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C, für:

RALMO®-Top Bänder

RALMO®-TAPE 4000

RALMO®-Vlies-Butyl

RALMO®-Tack

Butyl

RALMO®-Primer complete 150 lösemittelhaltig

Sehr gute Haftung bei einer Verarbeitungstemperatur -10 °C bis +40 °C, für:

RALMO®-TAPE 4000

RALMO®-Tack

RALMO®-Top

Butyl

RALMO®-Folienkleber MS-Polymer

RALMO®-Folienkleber EPDM

RALMO®-Montage Fix

RALMO®-Hybrid window

RALMO®-Vlies Butyl

RALMO®-SIL window

RALMO®-SIL window Anschluss

RALMO®-ALL SEASONS

RALMO®-Sprühprimer

Sehr gute Haftung bei einer Verarbeitungstemperatur -10 °C bis +40 °C, für:

RALMO®-TAPE 4000

RALMO®-Tack

RALMO®-Top

Butyl

RALMO®-Folienkleber EPDM

RALMO®-Montage Fix

RALMO®-Sprühkleber

Sehr gute Haftung bei einer Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C, für:

RALMO®-TAPE 4000

RALMO®-Tack

RALMO®-Top Bänder

Nach internen Tests und Prüfungen am ift Rosenheim (Prüfbericht: 16-003317-PR01, 14-003427-PR01, 12-003620-PB01) werden unsere Primer und Haftvermittler für folgende Untergründe empfohlen: Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz, KU.

Vor jeder Verklebung muss eine Verträglichkeitsprüfung und Musterverklebung erstellt werden.



RALMONT®
Dichtungssysteme

RALMONT GmbH
Pavelsbacher Str. 17
92361 Berggau

info@ralmont.de
www.ralmont.de
www.ralmont-ptw-austria.at

T +49 (0)9181/516 40-20
F +49 (0)9181/516 40-21